

DOSARUL DE INTERVENTII ULTERIOARE

Municipiu Sibiu, jud. Sibiu

„Lucrari de reabilitare strada Campului, in
localitatea Selimbar, comuna Selimbar”

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Iulie 2016	SC NEO PLAN SRL , Ing. dipl. Maria Cuzic	1 DIN 4

DOSARUL DE INTERVENTII ULTERIOARE

REV. 0

COD: P.S.S.M. EDITIA: I

DATA: Iulie 2016

Denumirea lucrarii: „Lucrari de reabilitare strada Campului, in localitatea Selimbar,
comuna Selimbar”

1. LUCRARI POSIBILE CA INTERVENTII ULTERIOARE

1. Executarea de racorduri suplimentare, dupa terminarea lucrariilor
2. Executarea de plombari sau alte reparatii ale imbracamintii rutiere
3. Executarea de lucrari de intretinere

2. DESCRIEREA LUCRARILOR IMPLICATE IN ACESTE INTERVENTII

I. Executarea de racorduri suplimentare, dupa terminarea lucrariilor

1. Taierea imbracamintii in zona de executie a racordului, pe o latime mai mare decat latimea placii compactoare cu care se va lucra.
2. Scoaterea structurii din zona decopertata si largirea sapaturii in zonele de racordare a conductei.
3. Executarea patului de nisip pentru conducta noua
4. Instalarea noii conducte.
5. Incercarea acesteia (sa nu aiba scapari).

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Iulie 2016	SC NEO PLAN SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic	2 DIN 4

6. Acoperirea zonei laterale a conductei si deasupra acesteia cu nisip.
7. Refacerea infrastructurii in straturi mai mici de 20 de cm cu compactarea acesteia.
8. Refacerea imbracamintii rutiere.

II. Executarea de plombari sau alte reparatii ale imbracamintii rutiere

1. Frezarea zonei in care se afla groapa si executarea unei suprafere dreptunghiulare care sa cuprinda si zonele adiacente gropii si respectiv frezarea zonelor laterale care prezinta faiantari.
2. Curatarea suprafetei de pref prin maturare si suflare
3. Aplicarea emulsiei bituminoase.
4. Aplicarea stratului de imbracaminte

III. Executarea de lucrari de intretinere

1. Intretinerea d.p.d.v. al curateniei – maturatul si cel mai important adunatul materialului drenant aruncat pe carosabil in timpul iernii.
2. Curatarea drumurilor la baza bordurilor pentru a nu impiedica scurgerea rapida a apelor de pe partea carosabila.
3. Aplicarea de tratamente bituminoase pentru comploetarea uleiurilor din imbracamintea rutiera, dupa o curatare temeinica a carosabilului.

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Iulie 2016	SC NEO PLAN SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic	3 DIN 4

3. RISCURILE CE SE VOR LUA IN CONSIDERARE

1. Se va folosi dosarul de coordonare pentru a prevenii eventualele accidente ce pot fi produse de:

- lucrul in trafic;
- semnalizarea proprie a interventiei locale sau inchiderea strazii in intregime daca este cazul (pentru tratamentele bituminoase);
- lucrul cu masini care folosesc discuri pentru taiere;
- excavarea cu excavatorul;
- sapaturi manuale in santuri inguste, mai mici de 1,00m;
- lucrul cu placa complactoare;
- lucrul cu masina de frezat;
- lucrul cu materiale fierbinti;

Muncitorii vor avea echipamentul propriu de protectie adecvat muncii pe care o presteaza.

Acest dosar de interventii va fi folosit impreuna cu Planul de securitate si sanatate in munca si cu registrul de coordonare.

Dosarul va fi completat pentru lucrarile ce nu sunt prevazute in prezentul document si necesita a fi executate pe teren.

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Iulie 2016	SC NEO PLAN SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic	4 DIN 4